

Холоднокатаные листы из нержавеющей стали

Stainless steel cold rolled sheets

вес кг/лист
weight kg/sheet

Ассортимент продукции Product range									
толщина мм thickness mm	размеры мм commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
0.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.6	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.7	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Стандартные условия поставки - Standard delivery program

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Manufacturing standard	ОТДЕЛКА Finish	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Product designation	МАРКА Grade
EN 10088-2 ASTM A240, A480	2B - Изделия из отожженной, протравленной и дрессированной стали 2B - Annealed pickled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали общего назначения Stainless steel flat products for general purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301, 1.4307 1.4541, 1.4404 1.4571
EN 10088-2 (CE marking)	2B - Изделия из отожженной, протравленной и дрессированной стали 2B - Annealed pickled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали для строительства Stainless steel flat products for construction purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301, 1.4307 1.4541, 1.4404 1.4571
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B - Изделия из отожженной, протравленной и дрессированной стали 2B - Annealed pickled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали для емкостей под давлением Stainless steel flat products for pressure purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301, 1.4307 1.4541, 1.4404 1.4571,

Условия поставки - Supply conditions

- Размерные допуски согласно стандартам EN ISO 9445-2 (и другим аналогичным международным стандартам)
Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
- Специальные допуски по заказу - Special tolerances upon request
- Маркировка на стороне B - Marking on the B-Side
- Документы контроля 2.2, 3.1, 3.2 согласно стандарту EN 10204 Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
- Сатинирование со степенью полировки 220/240/320/400 grit, зачистка щеткой scotch-brite, отделка duplo и защитная пленка, пригодная для лазерной резки - 220/240/320/400 grit polishing, scotch brite brushing, duplo and protective film suitable for fiber laser cutting
- С прокладыванием бумажного слоя или нет - With or without paper interleave

2 линия для нарезки по заданной длине

150,000 т/г

производственная мощность

**NEW GRADE
FOR EN 1.4571
AISI 316Ti
2B FINISH**

thickness 1.5 - 3 mm
width 1,250x2,500 -
1,500X6,000 mm